

**FAD BLK9 2XHE20 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les adaptateurs de façade utilisés pour la migration sont raccordés à l'ancien API puis, à l'aide d'un nouveau câble pré-confectionné, au nouvel API . Certains adaptateurs disposent de 2 connecteurs, pour la redondance.

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Référence  | <a href="#">1985970000</a> |
| Type       | FAD BLK9 2XHE20 M          |
| GTIN (EAN) | 4050118370898              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

## FAD BLK9 2XHE20 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 36 mm  | Profondeur (pouces) | 1,417 inch |
| Hauteur    | 218 mm | Hauteur (pouces)    | 8,583 inch |
| Largeur    | 54 mm  | Largeur (pouces)    | 2,126 inch |
| Poids net  | 210 g  |                     |            |

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -40...60 °C | Température de fonctionnement | -25...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Données de raccordement

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Raccordement côté installation | 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651<br>20 p |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002584    | ETIM 7.0    | EC002584    |
| ETIM 8.0    | EC002584    | ECLASS 9.0  | 27-33-02-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-92 | ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |

## Caractéristiques de raccordement

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Raccordement côté installation | 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651<br>20 p |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|

## Caractéristiques nominales

|                           |                   |                           |     |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----|
| Tension de fonctionnement | 30 V AC / 60 V DC | Courant maximal par canal | 1 A |
| Courant maximal par Byte  | 2 A               | Corriente nominal total   | 6 A |

## Coordination de l'isolation (EN50178)

|                                    |              |                               |            |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|
| Selon                              | DIN EN 50178 | Tension nominale              | < 250 V AC |
| Catégorie de surtension            | III          | Degré de pollution            | 2          |
| Contrôle de la rigidité électrique | 1,2 kVAC     | Température de stockage, min. | -40 °C     |
| Température de stockage, max.      | 60 °C        |                               |            |

## Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

## Téléchargements

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">EPLAN</a>                     |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

## FAD BLK9 2XHE20 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

