

## PZ 10 SQR ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Version	0.14mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Sertissage carré
Référence	<a href="#">1989310000</a>
Type	PZ 10 SQR ZERT
GTIN (EAN)	4050118373660
Qté.	1 pièce(s)

**PZ 10 SQR ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	195 mm	Largeur (pouces)	7,677 inch
Poids net	510 g		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
------------	----------------	------	--------------------------------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Presse
--------------------------	--------

**Description du contact**

Plage de sertissage, max.	10 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur max. AWG	AWG 8	Section du conducteur min. AWG	AWG 26
Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique		

**Données de l'outil - sertissage**

Type de sertissage/-profil	Sertissage carré
----------------------------	------------------

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## PZ 10 SQR ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dessins

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## Exemple d'utilisation

