

PZ 10 HEX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	0.25mm ² , 10mm ² , Sertissage hexagonal
Référence	1989320000
Type	PZ 10 HEX ZERT
GTIN (EAN)	4050118373677
Qté.	1 pièce(s)

PZ 10 HEX ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	195 mm	Largeur (pouces)	7,677 inch
Poids net	510 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
------------	----------------	------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse
--------------------------	--------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	10 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,25 mm ²
Section du conducteur max. AWG	AWG 8	Section du conducteur min. AWG	AWG 24
Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	10 mm ²	Section de l'embout, min.	0,25 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal		

Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format

PZ 10 HEX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation

