

**FAD S5115 2XHE20 32IO M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les adaptateurs de façade utilisés pour la migration sont raccordés à l'ancien API puis, à l'aide d'un nouveau câble pré-confectionné, au nouvel API . Certains adaptateurs disposent de 2 connecteurs, pour la redondance.

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Référence  | <a href="#">1991730000</a> |
| Type       | FAD S5115 2XHE20 32IO M    |
| GTIN (EAN) | 8430243307413              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

## FAD S5115 2XHE20 32IO M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 36 mm  | Profondeur (pouces) | 1,417 inch  |
| Hauteur    | 280 mm | Hauteur (pouces)    | 11,024 inch |
| Largeur    | 46 mm  | Largeur (pouces)    | 1,811 inch  |
| Poids net  | 200 g  |                     |             |

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -40...60 °C | Température de fonctionnement | -25...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|            |                |      |                                      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | 9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9 |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002584    | ETIM 7.0    | EC002584    |
| ETIM 8.0    | EC002584    | ECLASS 9.0  | 27-33-02-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-92 | ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |

## Caractéristiques de raccordement

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Raccordement côté installation | 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|

## Caractéristiques nominales

|                           |                   |                           |     |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----|
| Tension de fonctionnement | 30 V AC / 60 V DC | Courant maximal par canal | 1 A |
| Courant maximal par Byte  | 2 A               | Corriente nominal total   | 6 A |

## Coordination de l'isolation (EN50178)

|                                    |              |                    |           |
|------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Selon                              | DIN EN 50178 | Tension nominale   | < 50 V AC |
| Catégorie de surtension            | III          | Degré de pollution | 2         |
| Contrôle de la rigidité électrique | 0,35 kVAC    |                    |           |

## Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

## Téléchargements

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">EPLAN</a>                     |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

### FAD S5115 2XHE20 32IO M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

