

HDC XX5E01 FOXXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

Version		
Référence	<u>2003923000</u>	
Туре	HDC XX5E01 FOXXXXX-3000	
GTIN (EAN)	4050118656114	
Qté.	1 pièce(s)	



HDC XX5E01 FOXXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids					
Diamètre	6,5 mm	Poids net	0,001 g		
Températures	<u> </u>				
Température limite	-30 undefined 90 undefined				
Conformité environnen	mentale du produit				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7b		
Caractéristiques génér	rales				
Catégorie	Cat. 5e	Codage	D		
Courant nominal	4 A	Cycles d'enfichage	≥ 100		
Degré de pollution	2	Longueur du câble	30 m		
Nombre de pôles	4	Surface du contact	Au (Or)		
Tension nominale	250 V	Tenue d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω		
Type	Femelle	Version côté module	Femelle		
Version côté opposé	ouvert	Vitesse de transmission	100 MBit/s		
Classifications			·		
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599		
ETIM 8.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-06-03-08 27-06-03-07	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-06-03-07 27-06-03-07		
	21 22 22 2	ECLASS 12.0	27-00-03-07		
Caractéristiques techn	iques du cable				
Blindé	Oui	Couleur de la gaine	vert		
Halogène	sans halogène	Isolation	PE		
Longueur du câble	30 m	Matériau de la gaine	PUR		
Agréments					
ROHS	Conforme				
Téléchargements					
Données techniques	CAD data – STEP				
Catalogue	Catalogues in PDF-form	ıat			