

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Les modules logiques entièrement encapsulés WCU 501 et WCU 650 assurent la surveillance, la commande et la régulation de vos processus, même dans des conditions environnementales extrêmes. À cet égard, la série WCU offre des caractéristiques optimales en termes de dimensions, de performance, de robustesse et de convivialité. L'environnement de programmation graphique et intuitif Micon-L vous permet de commuter avec une grande souplesse les entrées analogiques et numériques, ainsi que les sorties numériques. Les performances logicielles et matérielles peuvent être étendues sur demande pour répondre aux besoins du client.

Informations générales de commande

Version	module logique programmable graphiquement avec adaptateur de programmation, Interface CAN, Pied de montage
Référence	2007290000
Type	STARTERKIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118392517
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 15:49:12 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

STARTERKIT WCU 650**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	93 mm	Hauteur (pouces)	3,661 inch
Largeur	45 mm	Largeur (pouces)	1,772 inch
Poids net	178 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Humidité	5 - 95 % d'humidité rel.		

Classifications

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ECLASS 9.0	27-24-22-16
ECLASS 9.1	27-24-22-16	ECLASS 10.0	27-24-22-16
ECLASS 11.0	27-24-22-16	ECLASS 12.0	27-24-22-16

Alimentation électrique

Protection contre inversions de polarité oui (associé à un fusible externe)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Bornes embrochables à ressort (0,25 - 1,5 mm²)

Caractéristiques générales

Tenue aux vibrations min. 50 m/s² (5 g) @ 10... 150 Hz

Données système

Interface TTL 232

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

N° de certificat (cULus) E141197

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Logiciel	Runtime Software – Programmiersoftware miCon-L
Documentation utilisateur	Handbuch WCU-Serie Deutsch Manual WCU-Series English
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Date de création 7 novembre 2022 15:49:12 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

