

TST 10 SAKC10

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com





Contrairement aux blocs de jonction avec levier de déconnexion intégré, nos fiches de sectionnement peuvent être complètement détachées ou retirées du bloc de jonction et de l'application respective et offrent une solution alternative flexible à nos déconnecteurs standards.

Informations générales de commande

<u>2082460000</u>	
TST 10 SAKC10	
4008190223380	
400 pièce(s)	
	TST 10 SAKC10 4008190223380



TST 10 SAKC10

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Caractéristiques techniques

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

			oid	

			1646///11/6/4/6/11/6/4/6/4/6/4/6/4/6/4/6	
Hauteur	51 mm	Hauteur (pouces)	www.weidmueleposninch	
Poids net	3,578 g			

Températures

Température d'utilisation permanente,		Température d'utilisation permanente,	
min.	-50 °C	max.	100 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	SCIP	45173c19-8a33-4947-
	Lead 7439-92-1	bc2b-512a20c76dcd

Classifications

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07
ECLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07
ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Polyamide 66	Couleur	Rouge
Classe d'inflammabilité selon I II 9/	V-2		

Caractéristiques du système

Version pour rails profilés			
	, ,		
	/arcion	nour raile protilée	
	10131011	pour fails profiles	

Généralités

Plage de température d'utilisation, max. 100 °C

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Données techniques	<u>EPLAN</u>
Catalogue	Catalogues in PDF-format