

BFMU WEW WTL35

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Les vis de fixation des capots de protection profilés complètent la protection du contact.

Informations générales de commande

Version	Série W, Ecrou de fixation
Référence	<u>2334710000</u>
Туре	BFMU WEW WTL35
GTIN (EAN)	4032248643134
Qté.	1 000 pièce(s)



BFMU WEW WTL35

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Caractéristiques techniques

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

				ids	

Profondeur	8 mm	Profondeur (pouces)	www.weidmuelle3:15ninch
Hauteur	14,5 mm	Hauteur (pouces)	0,571 inch
Largeur	14,5 mm	Largeur (pouces)	0,571 inch
Diamètre	14,5 mm	Poids net	0,868 g

Températures

Température de stockage		Température d'utilisat	tion permanente.
, ,	-25 °C55 °C	min.	-50 °C
Température d'utilisation permanen	te,		
max	120 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000129	ETIM 7.0	EC000129
ETIM 8.0	EC003863	ECLASS 9.0	23-11-07-01
ECLASS 9.1	23-11-07-90	ECLASS 10.0	23-11-07-90
ECLASS 11.0	23-11-07-02	ECLASS 12.0	23-11-07-02

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Dimensions

Diamètra	14 5 mm	

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	
monaction ac montage	Widitage allect	

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
Catalogue	Catalogues in PDF-format