

PAC-D9M-F-HF-1M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Figure similaire

Informations générales de commande

Version	
Référence	2420560010
Type	PAC-D9M-F-HF-1M
GTIN (EAN)	4032248273737
Qté.	1 pièce(s)

PAC-D9M-F-HF-1M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 163 g

Températures

Température de stockage -10...60 °C

Température de fonctionnement -10...50 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Données générales

Adapté pour

Signaux analogiques

Interface API

H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²)

Longueur du câble

1 m

Nombre de pôles, min.

9 pôles

Raccordement de l'interface

SUB-D MALE 9P

Section du conducteur

0,25 mm²**Données électriques**

Capacité câble / blindage

300 pF/m

Capacité câble / câbles

300 pF/m

Courant total, max.

3 A

Intensité du courant admissible par voie

1 A

Résistance

≤ 80 mΩ/m

Tension de fonctionnement

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Tension nominale

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Classifications

ETIM 6.0

EC000237

ETIM 7.0

EC000237

ETIM 8.0

EC000237

ECLASS 9.0

27-24-22-20

ECLASS 9.1

27-24-22-20

ECLASS 10.0

27-24-22-20

ECLASS 11.0

27-24-22-20

ECLASS 12.0

27-24-22-20

Agréments

ROHS

Conforme

Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)