

PAC-HE20-HE20-HF-1M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Figure similaire

Informations générales de commande

Version	
Référence	2425730010
Type	PAC-HE20-HE20-HF-1M
GTIN (EAN)	4032248268504
Qté.	1 pièce(s)

PAC-HE20-HE20-HF-1M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 73 g

Températures

Température de stockage -10...60 °C

Température de fonctionnement -10...50 °C

Données générales

Adapté pour Signaux numériques
Interface API CONNECTEUR DE CÂBLE
PLAT HE10 20P

Nombre de pôles, min. 20 pôles

Section du conducteur 0,14 mm²

Câble Câble LIHH
Longueur du câble 1 m

Raccordement de l'interface CONNECTEUR DE CÂBLE
PLAT HE10 20P

Données électriques

Capacité câble / blindage 300 pF/m

Courant total, max. 3 A

Résistance $\leq 150\text{m}\Omega/\text{m}$

Tension nominale $\leq 60\text{ V DC} \leq 25\text{ V AC}$

Capacité câble / câbles 300 pF/m

Intensité du courant admissible par voie 1 A

Tension de fonctionnement $\leq 60\text{ V DC} \leq 25\text{ V AC}$

Classifications

ETIM 6.0 EC000237

ETIM 8.0 EC000237

ECLASS 9.1 27-24-22-20

ECLASS 11.0 27-24-22-20

ETIM 7.0 EC000237

ECLASS 9.0 27-24-22-20

ECLASS 10.0 27-24-22-20

ECLASS 12.0 27-24-22-20

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)