

PAC-D25M-F-HF-5M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Figure similaire

Informations générales de commande

Version	
Référence	2425990050
Type	PAC-D25M-F-HF-5M
GTIN (EAN)	4032248372584
Qté.	1 pièce(s)

PAC-D25M-F-HF-5M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 1 064 g

Températures

Température de stockage -10...60 °C

Température de fonctionnement -10...50 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Données générales

Adapté pour Signaux analogiques
Interface API H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²)

Nombre de pôles, min. 25 pôles

Section du conducteur 0,25 mm²

Câble Câble LIHCH

Longueur du câble 5 m

Raccordement de l'interface SUB-D MALE 25P

Données électriques

Capacité câble / blindage 300 pF/m

Courant total, max. 3 A

Résistance ≤ 80 mΩ/m

Tension nominale ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Capacité câble / câbles 300 pF/m

Intensité du courant admissible par voie 1 A

Tension de fonctionnement ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Classifications

ETIM 6.0 EC000237

ETIM 8.0 EC000237

ECLASS 9.1 27-24-22-20

ECLASS 11.0 27-24-22-20

ETIM 7.0 EC000237

ECLASS 9.0 27-24-22-20

ECLASS 10.0 27-24-22-20

ECLASS 12.0 27-24-22-20

Agréments

ROHS

Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)