

## PAC-D15M-D15M-HF-1M

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Figure similaire

### Informations générales de commande

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    |                            |
| Référence  | <a href="#">2426070010</a> |
| Type       | PAC-D15M-D15M-HF-1M        |
| GTIN (EAN) | 4032248274239              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

**PAC-D15M-D15M-HF-1M**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 227 g

**Températures**

Température de stockage -10...60 °C

Température de fonctionnement -10...50 °C

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

**Données générales**

Adapté pour Signaux analogiques

Interface API SUB-D MALE 15P

Nombre de pôles, min. 15 pôles

Section du conducteur 0,25 mm<sup>2</sup>

Câble Câble LIHCH

Longueur du câble 1 m

Raccordement de l'interface SUB-D MALE 15P

**Données électriques**

Capacité câble / blindage 300 pF/m

Courant total, max. 3 A

Résistance ≤ 80 mΩ/m

Tension nominale ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Capacité câble / câbles 300 pF/m

Intensité du courant admissible par voie 1 A

Tension de fonctionnement ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

**Classifications**

ETIM 6.0 EC000237

ETIM 8.0 EC000237

ECLASS 9.1 27-24-22-20

ECLASS 11.0 27-24-22-20

ETIM 7.0 EC000237

ECLASS 9.0 27-24-22-20

ECLASS 10.0 27-24-22-20

ECLASS 12.0 27-24-22-20

**Agréments**

ROHS

Conforme

**Téléchargements**

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)