

**PAC-D15M-D15F-HF-3M****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Figure similaire

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    |                            |
| Référence  | <a href="#">2426150030</a> |
| Type       | PAC-D15M-D15F-HF-3M        |
| GTIN (EAN) | 4032248304677              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

## PAC-D15M-D15F-HF-3M

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 347 g

## Températures

Température de stockage -10...60 °C

Température de fonctionnement -10...50 °C

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## Données générales

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Adapté pour           | Signaux analogiques  |
| Interface API         | SUB-D FEMALE 15P     |
| Nombre de pôles, min. | 15 pôles             |
| Section du conducteur | 0,25 mm <sup>2</sup> |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Câble                       | Câble LIHCH    |
| Longueur du câble           | 3 m            |
| Raccordement de l'interface | SUB-D MALE 15P |

## Données électriques

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m          |
| Courant total, max.       | 3 A               |
| Résistance                | ≤ 80 mΩ/m         |
| Tension nominale          | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m            |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A                 |
| Tension de fonctionnement                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |

## Agréments

ROHS Conforme

## Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)