

PAC-D15F-D15F-HF-1M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Figure similaire

Informations générales de commande

Version	
Référence	2426180010
Type	PAC-D15F-D15F-HF-1M
GTIN (EAN)	4032248274932
Qté.	1 pièce(s)

PAC-D15F-D15F-HF-1M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 15,9 g

Températures

Température de stockage -10...60 °C

Température de fonctionnement -10...50 °C

Données générales

Adapté pour	Signaux analogiques
Interface API	SUB-D FEMALE 15P
Nombre de pôles, min.	15 pôles
Section du conducteur	0,25 mm ²

Câble	Câble LIHCH
Longueur du câble	1 m
Raccordement de l'interface	SUB-D FEMALE 15P

Données électriques

Capacité câble / blindage	300 pF/m
Courant total, max.	3 A
Résistance	≤ 80 mΩ/m
Tension nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Capacité câble / câbles	300 pF/m
Intensité du courant admissible par voie	1 A
Tension de fonctionnement	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Classifications

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)