

MCP BASIC 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le MCP Basic 2 est particulièrement adapté si vous avez besoin d'imprimer de petites quantités de repérages sur place. Il est particulièrement compact et, grâce à son faible poids, peut être utilisé rapidement partout. Le MCP Basic 2 est parfait pour repérer de petites quantités de supports d'impression et réduit la quantité de repérages inutilisés.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Appareil de marquage, Impression à l'encre de Chine avec table traçante, MultiCard, Etiquettes
Référence	2438520000
Type	MCP BASIC 2
GTIN (EAN)	4050118465396
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 15:10:54 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

MCP BASIC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	155 mm	Profondeur (pouces)	6,102 inch
Hauteur	470 mm	Hauteur (pouces)	18,504 inch
Largeur	480 mm	Largeur (pouces)	18,898 inch
Poids net	6 300 g		

Températures

Température ambiante	10 °C- 35 °C
----------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90

Systèmes de marquage

Alimentation	Manuall mounting	Fonctionnement batterie	Non
Inclus dans la livraison	MCP Basic 2, Plaque de montage MultiCard, Manuels (CD), Logiciel M-Print® PRO, Stylo traceur 0,25 P-INK, câble USB, Alimentation électrique (100-240 V AC / 5060 Hz), Prise Euro, Prise US	Interface	
Logiciel	M-Print® PRO	Pilote d'imprimante	USB Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Procédé d'impression	Impression à l'encre de Chine avec table traçante	Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Tension d'alimentation	100...240 V AC
Type	MCP Basic 2	Type de repère	MultiCard, Etiquettes
Vitesse d'impression	Max. 40 cm/s		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

MCP BASIC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	Konformitätserklärung
Logiciel	Driver – Driver for plotter
Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format