


HDC XX5E02 FMSM12D-0150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

Version	
Référence	2503760150
Type	HDC XX5E02 FMSM12D-0150
GTIN (EAN)	4050118523515
Qté.	1 pièce(s)

HDC XX5E02 FMSM12D-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	0,001 g
-----------	---------

Températures

Température limite	-40 °C ... 90 °C
--------------------	------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe
------------	----------------	------	-----------------------------------

Caractéristiques générales

Catégorie	Cat. 5e	Codage	D
Courant nominal	4 A	Degré de pollution	2
Longueur du câble	1,5 m	Nombre de pôles	4
Surface du contact	Au (Or)	Tension nominale	250 V
Tenue d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$	Type	Femelle
Version côté module	Femelle	Version côté opposé	Mâle, droit, M12D
Vitesse de transmission	100 MBit/s		

Classifications

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07

Caractéristiques techniques du câble

Blindé	Oui						
Codage couleur	blanc, jaune, bleu, Orange						
Couleur de la gaine	bleu						
Diamètre extérieur	<table border="1"> <tr> <td>Diamètre</td> <td>7,25 mm</td> </tr> <tr> <td>Signes</td> <td>$\pm$</td> </tr> <tr> <td>Tolérance</td> <td>0,3</td> </tr> </table>	Diamètre	7,25 mm	Signes	$\pm$	Tolérance	0,3
Diamètre	7,25 mm						
Signes	$\pm$						
Tolérance	0,3						
Diamètre extérieur	7.25 mm $\pm$ 0.3						
Halogène	Oui, Non						
Longueur du câble	1,5 m						
Matériau de la gaine	Radox EM 104						

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

HDC XX5E02 FMSM12D-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4