

EF 10 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants. Des détails finement élaborés tels le capot fonctionnel permettent de changer rapidement et sans outil les textiles filtrants, générant un gain de temps et d'argent.

Informations générales de commande

| Version | Filtre d'échappement, IP54, gris |
|------------|----------------------------------|
| Référence | <u>2557070000</u> |
| Туре | EF 10 54 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118567700 |
| Ωté. | 1 pièce(s) |



EF 10 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| Profondeur | 23 mm | Profondeur (pouces) | 0,906 inch |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Hauteur | 109 mm | Hauteur (pouces) | 4,291 inch |
| Largeur | 109 mm | Largeur (pouces) | 4,291 inch |
| Poids net | 60 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -40...55 °C

Classifications

| ETIM 6.0 | EC002513 | ETIM 7.0 | EC002513 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002513 | ECLASS 9.1 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 | | |

Caractéristiques générales

| Avec filtre | Oui | Classe de filtre | G 4 |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------|
| Classe de protection (UL) | Type 12 | Couleur | gris |
| Hauteur des découpes de montage | 92 mm | Hauteur du montage | 4 mm |
| Largeur des découpes de montage | 92 mm | Matériau | Thermoplastique |
| Profondeur de montage | 19 mm | Type de montage | monté |
| Version CEM | Non | plage de température d'utilisation | -4055 °C |

Agréments

Agréments



| ROHS | Conforme |
|-----------------------|-------------|
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat Nº (cURus) | E252704 |

Téléchargements

| Documentation utilisateur | Installation- and operating instructions |
|---------------------------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |