


**EF-EMC 10 54 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants. Des détails finement élaborés tels le capot fonctionnel permettent de changer rapidement et sans outil les textiles filtrants, générant un gain de temps et d'argent.

**Informations générales de commande**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Version    | Filtre d'échappement, IP54, noir |
| Référence  | <a href="#">2557560000</a>       |
| Type       | EF-EMC 10 54 BK                  |
| GTIN (EAN) | 4050118568202                    |
| Qté.       | 1 pièce(s)                       |

**EF-EMC 10 54 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 23 mm  | Profondeur (pouces) | 0,906 inch |
| Hauteur    | 109 mm | Hauteur (pouces)    | 4,291 inch |
| Largeur    | 109 mm | Largeur (pouces)    | 4,291 inch |
| Poids net  | 108 g  |                     |            |

**Températures**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...55 °C |
|------------------------------------|-------------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002513    | ETIM 7.0    | EC002513    |
| ETIM 8.0    | EC002513    | ECLASS 9.1  | 27-18-07-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 | ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |             |             |

**Caractéristiques générales**

|                                 |                                  |                                    |                 |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Avec filtre                     | Oui                              | Classe de filtre                   | G 4             |
| Classe de protection (UL)       | Type 12                          | Couleur                            | noir            |
| Hauteur des découpes de montage | 93 mm                            | Hauteur du montage                 | 4 mm            |
| Largeur des découpes de montage | 93 mm                            | Matériau                           | Thermoplastique |
| Profondeur de montage           | 19 mm                            | Type de montage                    | monté           |
| Version CEM                     | EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3 | plage de température d'utilisation | -40...55 °C     |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Documentation utilisateur | <a href="#">Installation- and operating instructions</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                 |

## EF-EMC 10 54 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

## Graph

**Shielding effectiveness measurements**

