

**FH-TCO 200W 230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

**Informations générales de commande**

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Version    | Ventilateur de panneau chauffant, IP20, noir |
| Référence  | <a href="#">2558010000</a>                   |
| Type       | FH-TCO 200W 230V BK                          |
| GTIN (EAN) | 4050118568653                                |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                   |

## FH-TCO 200W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 126 mm | Profondeur (pouces) | 4,961 inch |
| Hauteur    | 142 mm | Hauteur (pouces)    | 5,591 inch |
| Largeur    | 88 mm  | Largeur (pouces)    | 3,465 inch |
| Poids net  | 740 g  |                     |            |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...70 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000737    | ETIM 7.0    | EC000737    |
| ETIM 8.0    | EC000737    | ECLASS 9.1  | 27-18-07-10 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 | ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                            |                   |                                      |                               |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Avec thermostat d'ambiance | Non               | Courant à la mise sous tension       | max. 9 A                      |
| Degré de protection        | IP20              | Diffusion de chaleur continue à 10°C | 200 W                         |
| Tension de fonctionnement  | 230 V AC          | Type de montage                      | Rail profilé, Montage par vis |
| Type de raccordement       | Contact à ressort | plage de température d'utilisation   | -40...70 °C                   |

## Agréments

Agréments



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E497839     |

## Téléchargements

|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                              |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">Operating instructions</a>                                                       |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                     |