

## CBC 20/30 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Les flexibles en spirale et en réseau conviennent particulièrement bien à la construction de systèmes d'acheminement de câbles peu encombrants dans les appareillages de commutation et les armoires électriques. Ils sont utilisés pour guider, protéger et mettre en faisceau des câbles et des fils - par exemple, dans la transition entre l'intérieur de l'armoire et la porte.

### Informations générales de commande

Version	Chemin de câble
Référence	<a href="#">2588470000</a>
Type	CBC 20/30 BK
GTIN (EAN)	4050118602685
Qté.	30 m

**CBC 20/30 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	30 000 mm	Longueur (pouces)	1 181,1 inch
Diamètre	20 mm	Poids net	55,8 g

**Températures**

plage de température d'utilisation	-20...90 °C
------------------------------------	-------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ECLASS 9.1	27-43-03-02
ECLASS 10.0	27-43-03-02	ECLASS 11.0	27-43-03-02
ECLASS 12.0	27-43-03-02		

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	noir, RAL 7021
Diamètre	20 mm	Diamètre de faisceau, max	20 mm
Diamètre nominal	20 mm	Matériau	Polypropylène
Section utilisable	314 mm <sup>2</sup>	plage de température d'utilisation	-20...90 °C

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--