

CBC-SP 8-70/25 TP**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Les flexibles en spirale et en réseau conviennent particulièrement bien à la construction de systèmes d'acheminement de câbles peu encombrants dans les appareillages de commutation et les armoires électriques. Ils sont utilisés pour guider, protéger et mettre en faisceau des câbles et des fils - par exemple, dans la transition entre l'intérieur de l'armoire et la porte.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Chemin de câble Spirale |
| Référence | 2588780000 |
| Type | CBC-SP 8-70/25 TP |
| GTIN (EAN) | 4050118602401 |
| Qté. | 25 m |

CBC-SP 8-70/25 TP
Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com
www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

| | | | |
|----------|------------|-------------------|------------|
| Longueur | 100 000 mm | Longueur (pouces) | 3 937 inch |
| Diamètre | 8 mm | Poids net | 20 g |

Températures

plage de température d'utilisation -15...60 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001182 | ETIM 7.0 | EC001182 |
| ETIM 8.0 | EC001182 | ECLASS 9.1 | 27-43-03-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-43-03-03 | ECLASS 11.0 | 27-43-03-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-43-03-03 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| Couleur | transparent | Diamètre | 8 mm |
| Diamètre de faisceau, max | 70 mm | Diamètre faisceau, min | 8 mm |
| Diamètre nominal | 6 mm | Matériau | Polyéthylène |
| Section utilisable | 3 848 mm ² | plage de température d'utilisation | -15...60 °C |

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

 Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)