

SQV 3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.

Informations générales de commande

Référence	<u>2615050000</u>
Туре	SQV 3/4
GTIN (EAN)	4050118653922
Qté.	50 pièce(s)



SQV 3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ension	3 G L	nuius

Profondeur	22,7 mm	Profondeur (pouces)	0,894 inch
Hauteur	4,3 mm	Hauteur (pouces)	0,169 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1,26 inch
Poids net	0,96 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C55 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Type de montage	Vissé	
Version à I#92épreuve de				
I#02ovplosion	Non			

Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA	Couleur	noir, gris

Caractéristiques du système

Version	Connexion transversale@	

Caractéristiques nominales

Courant nominal	41 A
Couraitt Horrilliai	717

Connexions transversales

	Courant nominal multipolaire	41 A	Туре	Connexion transversale@
--	------------------------------	------	------	-------------------------

Dimensions

Pas en mm (P)	9 mm

Généralités

Nombre de pôles 4

Agréments

ROHS	Conforme		

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP	
Catalogue	Catalogues in PDF-format	

Date de création 7 novembre 2022 13:51:26 CET