

SQV 3/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.

Informations générales de commande

Référence	2615070000
Type	SQV 3/10
GTIN (EAN)	4050118653915
Qté.	10 pièce(s)

SQV 3/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22,7 mm	Profondeur (pouces)	0,894 inch
Hauteur	4,3 mm	Hauteur (pouces)	0,169 inch
Largeur	95 mm	Largeur (pouces)	3,74 inch
Poids net	2,44 g		

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Type de montage	Vissé
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA	Couleur	noir, gris
----------	----	---------	------------

Caractéristiques du système

Version Connexion transversale@

Caractéristiques nominales

Courant nominal 41 A

Connexions transversales

Courant nominal multipolaire 41 A Type Connexion transversale@

Dimensions

Pas en mm (P) 9 mm

Généralités

Nombre de pôles 10

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)
 Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Date de création 7 novembre 2022 13:51:26 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées