

Fiche de données**SQV 6/4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les connexions transversales vissables sont faciles à monter et à démonter. Grâce à la grande surface du contact, même les courants élevés peuvent être transmis avec une fiabilité de contact maximale.

Informations générales de commande

Référence	2615100000
Type	SQV 6/4
GTIN (EAN)	4050118653885
Qté.	50 pièce(s)

Fiche de données**SQV 6/4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	32 mm	Profondeur (pouces)	1,26 inch
Hauteur	7,5 mm	Hauteur (pouces)	0,295 inch
Largeur	61,1 mm	Largeur (pouces)	2,406 inch
Poids net	17,42 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Type de montage	Vissé
Version à l'explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA	Couleur	noir, gris
----------	----	---------	------------

Caractéristiques du système

Version	Connexion transversale@
---------	-------------------------

Caractéristiques nominales

Courant nominal	125 A
-----------------	-------

Connexions transversales

Courant nominal multipolaire	125 A	Type	Connexion transversale@
------------------------------	-------	------	-------------------------

Dimensions

Pas en mm (P)	18 mm
---------------	-------

Généralités

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format