

**AAM 2.5 YE FLASH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

**Informations générales de commande**

Version	Terminal marker, 8 x 5.1 mm, Pas en mm (P): 5.00 jaune
Référence	<a href="#">2635550000</a>
Type	AAM 2.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674095
Qté.	40 pièce(s)

## AAM 2.5 YE FLASH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	5,8 mm	Profondeur (pouces)	0,228 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0,315 inch
Largeur	5,1 mm	Largeur (pouces)	0,201 inch
Poids net	0,088 g		

### Températures

plage de température d'utilisation -40...100 °C

### Classifications

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01

### Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

plage de température d'utilisation -40...100 °C

### Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA 6.6	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

### Dimensions

Pas en mm (P) 5 mm

### Généralités

Plage de température d'utilisation, max. 100 °C

Plage de température d'utilisation, min. -40 °C

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>