

**CPS 5.00/15/90F SN GN BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Informations générales de commande**

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence          | <a href="#">2644620000</a>                                                        |
| Type               | CPS 5.00/15/90F SN GN BX                                                          |
| GTIN (EAN)         | 4050118642353                                                                     |
| Qté.               | 21 pièce(s)                                                                       |
| Indices de produit | IEC: 630 V / 15 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 |
| Emballage          | Boîte                                                                             |

## CPS 5.00/15/90F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 31,55 g |
|-----------|---------|

## Conformité environnementale du produit

|            |                |      |                                      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | d5655e4a-7bb0-47c8-bd67-25d5021f9ded |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |

## Conducteurs indiqués pour raccordement

|                                                  |                      |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Plage de serrage, min.                           | 0,2 mm <sup>2</sup>  | Plage de serrage, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26               | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12              |
| Rigide, min. H05(07) V-U                         | 0,2 mm <sup>2</sup>  | Rigide, max. H05(07) V-U                         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Semi-rigide, min. H07V-R                         | 0,12 mm <sup>2</sup> | multibrin, max. H07V-R                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| souple, min. H05(07) V-K                         | 0,2 mm <sup>2</sup>  | souple, max. H05(07) V-K                         | 4 mm <sup>2</sup>   |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, min.             | 0,2 mm <sup>2</sup>  | avec embout isolé DIN 46 228/4, max.             | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| avec embout, DIN 46228 pt 1, min.                | 0,2 mm <sup>2</sup>  | avec embout selon DIN 46 228/1, max.             | 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Paramètres système

|                                          |                            |                               |                           |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Famille de produits                      | OMNIMATE basic – Série CPS | Type de raccordement          | Raccordement installation |
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement vissé         | Pas en mm (P)                 | 5 mm                      |
| Pas en pouces (P)                        | 0,197 inch                 | Nombre de pôles               | 15                        |
| L1 en mm                                 | 70 mm                      | L1 en pouce                   | 2,758 inch                |
| Nombre de rangs                          | 1                          | Nombre de pôles               | 1                         |
| Longueur de dénudage                     | 7 mm                       | Couple de serrage, min.       | 0,5 Nm                    |
| Couple de serrage, max.                  | 0,55 Nm                    | Vis de serrage                | M 3                       |
| Lame de tournevis                        | 0,6 x 3,5                  | Cycles d'enfichage            | 25                        |
| Force d'enfichage/pôle, max.             | 12 N                       | Force d'extraction/pôle, max. | 1,2 N                     |

## Données des matériaux

|                                     |                   |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Matériau isolant                    | PA                | Couleur                             | Vert pâle         |
| Tableau des couleurs (similaire)    | RAL 6021          | Groupe de matériaux isolants        | I                 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0               | Matériau de base du contact         | Alliage de cuivre |
| Matériau des contacts               | Alliage de cuivre | Surface du contact                  | étamé             |
| Type étamé                          | mat               | Température de stockage, min.       | -40 °C            |
| Température de stockage, max.       | 70 °C             | Température de fonctionnement, min. | -40 °C            |
| Température de fonctionnement, max. | 105 °C            |                                     |                   |

## CPS 5.00/15/90F SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Données nominales selon CEI

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Courant nominal, nombre de pôles min.<br>( $T_u = 20\text{ °C}$ ) | 15 A |
|-------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution II/2 | 320 V |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution II/2 | 4 kV |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution III/3 | 4 kV |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution II/2 | 630 V |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution III/3 | 250 V |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tension de choc nominale pour classe<br>de surtension/Degré de pollution III/2 | 4 kV |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|

## Données nominales selon CSA

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation<br>B / CSA) | 300 V |
|----------------------------------------------------|-------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Courant nominal (groupe d'utilisation B /<br>CSA) | 15 A |
|---------------------------------------------------|------|

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Section de raccordement de câble AWG,<br>min. | AWG 26 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation<br>D / CSA) | 300 V |
|----------------------------------------------------|-------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Courant nominal (groupe d'utilisation<br>D / CSA) | 10 A |
|---------------------------------------------------|------|

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Section de raccordement de câble AWG,<br>max. | AWG 12 |
|-----------------------------------------------|--------|

## Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus)



Certificat N° (cURus)

E60693

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation<br>B / UL 1059) | 300 V |
|--------------------------------------------------------|-------|

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Courant nominal (groupe d'utilisation B /<br>UL 1059) | 15 A |
|-------------------------------------------------------|------|

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Section de raccordement de câble AWG,<br>min. | AWG 26 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation<br>D / UL 1059) | 300 V |
|--------------------------------------------------------|-------|

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Courant nominal (groupe d'utilisation<br>D / UL 1059) | 10 A |
|-------------------------------------------------------|------|

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Section de raccordement de câble AWG,<br>max. | AWG 12 |
|-----------------------------------------------|--------|

## Emballage

|             |       |              |      |
|-------------|-------|--------------|------|
| Emballage   | Boîte | Longueur VPE | 0 mm |
| Largeur VPE | 0 mm  | Hauteur VPE  | 0 mm |

## Note importante

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques | <ul style="list-style-type: none"> <li>Incompatible avec la gamme OMNIMATE</li> <li>Sur le schéma, P = pas</li> <li>Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.</li> <li>Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.</li> <li>Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité moyenne de 70 %, 36 mois</li> </ul> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### CPS 5.00/15/90F SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| UL File Number Search | Site Web UL |
|-----------------------|-------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Certificat N° (cURus) | E60693 |
|-----------------------|--------|

### Téléchargements

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|

## CPS 5.00/15/90F SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

