


G-3L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Similar to illustration

Les barres de distribution de phase de type de fourche à 3 pôles sont utilisées pour la distribution de potentiel à d'autres composants dans l'armoire de commande tels que les disjoncteurs, les disjoncteurs de courant résiduels et d'autres dispositifs d'installation.

Informations générales de commande

| Référence | <u>2658500000</u> | |
|------------|-------------------|--|
| Туре | G-3L-27-1000/16 | |
| GTIN (EAN) | 4050118672022 | |
| Qté. | 5 pièce(s) | |



G-3L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| Profondeur | 15,4 mm | Profondeur (pouces) | 0,606 inch |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Hauteur | 31 mm | Hauteur (pouces) | 1,22 inch |
| Largeur | 1 016 mm | Largeur (pouces) | 40 inch |
| Poids net | 314,25 g | | |

Classifications

| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

| Agrément/Certificat/Document de | |
|---------------------------------|------------------------------|
| conformité | CE Declaration of Conformity |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |