

FP ENC BSAS 220 2M**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Les boîtiers FieldPower®, extrêmement robustes, sont conformes à la plus haute classe d'inflammabilité UL 5VA.

- Le module de rail profilé « TS 35 PT6 » et l'unité de contact PT6 sont faciles à enclipser.
- Les joints rabattables permettent d'employer également des câbles de connecteurs préconfectionnés.
- La version avec couvercle haut permet l'installation de l'appareil. Pour les joints de câbles, consultez les accessoires.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Référence | 2659770000 |
| Type | FP ENC BSAS 220 2M |
| GTIN (EAN) | 4050118704747 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

FP ENC BSAS 220 2M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|------------|---------------------|------------|
| Profondeur | 220 mm | Profondeur (pouces) | 8,661 inch |
| Hauteur | 196 mm | Hauteur (pouces) | 7,717 inch |
| Largeur | 196 mm | Largeur (pouces) | 7,717 inch |
| Poids net | 2 640,52 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...85 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...85 °C |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|

Conformité environnementale du produit

| | | | |
|------------|--|------|---------------------------------|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 | SCIP | 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b |
|------------|--|------|---------------------------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| Degré de protection | IP65, fermé | Silicone | Non |
| Matériau | Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate, Aluminium | Couleur | noir, Aluminium |
| Fixation du couvercle | Vis TX20 | Couple des vis du couvercle | 2 Nm |
| Fixation du coffret | Pattes de fixation | | |

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E256877 |

Téléchargements

| | |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | UL Certificate FieldPower® complete enclosures Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts |
| Documentation utilisateur | Manual FieldPower® enclosure size 2 |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données

FP ENC BSAS 220 2M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dessins

