

## IE-PIC-M12X-S-22/26

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Machined precision crimp contacts for M12X

### Informations générales de commande

Version	Contact, Femelle
Référence	<a href="#">2673440000</a>
Type	IE-PIC-M12X-S-22/26
GTIN (EAN)	4050118765359
Qté.	100 pièce(s)

## IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 0,063 g

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	SCIP	67cf1078- beca-4687-860b- dc475a6ec24a
Lead 7439-92-1		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	X	Courant nominal	1 A
Nombre de pôles	8	Section de raccordement	AWG 22 - AWG 26
Section de raccordement du conducteur, max.	0,14 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	0,34 mm <sup>2</sup>

## Caractéristiques générales

Nombre de pôles	8	Raccordement 1	M12 Contact
Raccordement 2	Crimp	Matériau des contacts	Alliage de cuivre, doré

## Propriétés électriques

Résistance de contact ≤ 10 mΩ

## Agréments

ROHS Conforme

## Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**IE-PIC-M12X-S-22/26**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

