

CRIMPER 16 Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Outils, 6mm ² , 16mm ² , Sertissage avec indentation trapézoïdale
Référence	2676300000
Type	CRIMPER 16 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741698
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 13:23:27 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

CRIMPER 16 Z GER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	78 mm	Hauteur (pouces)	3,071 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	415,9 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Description du contact

Plage de sertissage, max.	16 mm ²	Plage de sertissage, min.	6 mm ²
Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, max.	6 mm ²	Profil de sertissage 2, max.	10 mm ²
Profil de sertissage 3, max.	16 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage avec indentation trapézoïdale

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)