

WPD 113 1X185+1X150/8X35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Nos blocs de distribution WPD 1XX sont utilisés dans toutes les situations où de la puissance est fournie et distribuée. Leur design convivial offre un meilleur aperçu et permet une implémentation rapide et efficace de la distribution d'énergie en permettant de gagner de la place.

Informations générales de commande

Version	Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, bleu, 185 mm ² , 353 A, 1000 V, Nombre de raccords: 10, Nombre d'étages: 1
Référence	2603750000
Type	WPD 113 1X185+1X150/8X35 BL
GTIN (EAN)	4050118681413
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 14 mai 2025 08:28:12 CEST

Niveau du catalogue 10.05.2025 / Toutes modifications techniques réservées

WPD 113 1X185+1X150/8X35 BL
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Profondeur	80,3 mm	Profondeur (pouces)	3,161 inch
Hauteur	126,3 mm	Hauteur (pouces)	4,972 inch
Largeur	62,6 mm	Largeur (pouces)	2,465 inch
Poids net	740 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9.1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	fermé	Instruction de montage	Rail/plaque de montage
Type de montage	monté, Montage direct	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui
enclipsable	Oui		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Raccordement vissé	Flasque de fermeture nécessaire	Non
Nombre de polarités	1	Nombre d'étages	1
Nombre de points de contact par étage	10	Etages internes pontés	Non
Rail	TS 35, Plaque de montage	Fonction N	Non
Fonction PE	Non	Fonction PEN	Non

Caractéristiques nominales

Section nominale	185 mm ²	Tension nominale	1 000 V
Tension nominale AC	1 000 V	Tension nominale DC	1 500 V
Courant nominal	353 A	Courant avec conducteur max.	353 A
Normes	IEC 60947-7-1	Tension de choc nominale	8 kV
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	3

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat N° (cURus)	E60693
-----------------------	--------

WPD 113 1X185+1X150/8X35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement	Raccordement vissé
--	--------------------

Généralités

Instruction de montage	Rail/plaque de montage	Nombre de pôles	1
Normes	IEC 60947-7-1	Rail	TS 35, Plaque de montage
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	kcmil 300	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 12

Raccordement (raccordement nominal)

Nombre de raccordements	10	Plage de serrage, max.	185 mm ²
Plage de serrage, min.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	kcmil 300
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 12	Section de raccordement du conducteur, rigide, max.	185 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.	150 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, max.	0 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, max.	185 mm ²	Sens de raccordement	latéralement
Type de raccordement	Raccordement vissé	Type de raccordement 2	Raccordement vissé

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Note importante

Informations sur le produit	L'alvéole de test respecte la classe d'inflammabilité V-2 selon UL94.
-----------------------------	---

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319263/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E60693
N° de certificat (cULus)	E511333

WPD 113 1X185+1X150/8X35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	VDE Certificate UL certificate Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Manual - How to connect aluminum wires in WPD-Terminal blocks Torque_Conductor_Connection_Data_WPD_EN Drehmoment_Leiteranschlussdaten_WPD_DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format


Fiche de données

WPD 113 1X185+1X150/8X35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Conductor connection data according to IEC 60947-1 (Cu)

Input	connection point A		connection point B		connection point 1-4	
	Copper	Aluminum	Copper	Aluminum	Copper	Aluminum
160 mm²	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
120 mm²	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
95 mm²	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
70 mm²	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
50 mm²	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
35 mm²	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
25 mm²	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
16 mm²	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
10 mm²	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
6 mm²	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
4 mm²	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
2.5 mm²	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm
1.5 mm²	0.8 mm	0.8 mm	0.8 mm	0.8 mm	0.8 mm	0.8 mm
1 mm²	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
0.75 mm²	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm
0.5 mm²	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm	0.4 mm
0.35 mm²	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
0.25 mm²	0.25 mm	0.25 mm	0.25 mm	0.25 mm	0.25 mm	0.25 mm
0.18 mm²	0.2 mm	0.2 mm	0.2 mm	0.2 mm	0.2 mm	0.2 mm
0.12 mm²	0.15 mm	0.15 mm	0.15 mm	0.15 mm	0.15 mm	0.15 mm
0.075 mm²	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
0.05 mm²	0.08 mm	0.08 mm	0.08 mm	0.08 mm	0.08 mm	0.08 mm
0.035 mm²	0.06 mm	0.06 mm	0.06 mm <td 0.06 mm	0.06 mm	0.06 mm	
0.025 mm²	0.05 mm	0.05 mm	0.05 mm	0.05 mm	0.05 mm	0.05 mm
0.018 mm²	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm	0.04 mm
0.012 mm²	0.03 mm	0.03 mm	0.03 mm	0.03 mm	0.03 mm	0.03 mm
0.0075 mm²	0.02 mm	0.02 mm	0.02 mm	0.02 mm	0.02 mm	0.02 mm
0.005 mm²	0.015 mm	0.015 mm	0.015 mm	0.015 mm	0.015 mm	0.015 mm
0.0035 mm²	0.01 mm	0.01 mm	0.01 mm	0.01 mm	0.01 mm	0.01 mm
0.0025 mm²	0.008 mm	0.008 mm	0.008 mm	0.008 mm	0.008 mm	0.008 mm
0.0018 mm²	0.006 mm	0.006 mm	0.006 mm	0.006 mm	0.006 mm	0.006 mm
0.0012 mm²	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm
0.00075 mm²	0.003 mm	0.003 mm	0.003 mm	0.003 mm	0.003 mm	0.003 mm
0.0005 mm²	0.002 mm	0.002 mm	0.002 mm	0.002 mm	0.002 mm	0.002 mm
0.00035 mm²	0.0015 mm	0.0015 mm	0.0015 mm	0.0015 mm	0.0015 mm	0.0015 mm
0.00025 mm²	0.001 mm	0.001 mm	0.001 mm	0.001 mm	0.001 mm	0.001 mm
0.00018 mm²	0.0008 mm	0.0008 mm	0.0008 mm	0.0008 mm	0.0008 mm	0.0008 mm
0.00012 mm²	0.0006 mm	0.0006 mm	0.0006 mm	0.0006 mm	0.0006 mm	0.0006 mm
0.000075 mm²	0.0004 mm	0.0004 mm	0.0004 mm	0.0004 mm	0.0004 mm	0.0004 mm
0.00005 mm²	0.0003 mm	0.0003 mm	0.0003 mm	0.0003 mm	0.0003 mm	0.0003 mm
0.000035 mm²	0.0002 mm	0.0002 mm	0.0002 mm	0.0002 mm	0.0002 mm	0.0002 mm
0.000025 mm²	0.00015 mm	0.00015 mm	0.00015 mm	0.00015 mm	0.00015 mm	0.00015 mm
0.000018 mm²	0.0001 mm	0.0001 mm	0.0001 mm	0.0001 mm	0.0001 mm	0.0001 mm
0.000012 mm²	0.00008 mm	0.00008 mm	0.00008 mm	0.00008 mm	0.00008 mm	0.00008 mm
0.0000075 mm²	0.00006 mm	0.00006 mm	0.00006 mm	0.00006 mm	0.00006 mm	0.00006 mm
0.000005 mm²	0.00004 mm	0.00004 mm	0.00004 mm	0.00004 mm	0.00004 mm	0.00004 mm
0.0000035 mm²	0.00003 mm	0.00003 mm	0.00003 mm	0.00003 mm	0.00003 mm	0.00003 mm
0.0000025 mm²	0.00002 mm	0.00002 mm	0.00002 mm	0.00002 mm	0.00002 mm	0.00002 mm
0.0000018 mm²	0.000015 mm	0.000015 mm	0.000015 mm	0.000015 mm	0.000015 mm	0.000015 mm
0.0000012 mm²	0.00001 mm	0.00001 mm	0.00001 mm	0.00001 mm	0.00001 mm	0.00001 mm
0.00000075 mm²	0.000008 mm	0.000008 mm	0.000008 mm	0.000008 mm	0.000008 mm	0.000008 mm
0.0000005 mm²	0.000006 mm	0.000006 mm	0.000006 mm	0.000006 mm	0.000006 mm	0.000006 mm
0.00000035 mm²	0.000004 mm	0.000004 mm	0.000004 mm	0.000004 mm	0.000004 mm	0.000004 mm
0.00000025 mm²	0.000003 mm	0.000003 mm	0.000003 mm	0.000003 mm	0.000003 mm	0.000003 mm
0.00000018 mm²	0.000002 mm	0.000002 mm	0.000002 mm	0.000002 mm	0.000002 mm	0.000002 mm
0.00000012 mm²	0.0000015 mm	0.0000015 mm	0.0000015 mm	0.0000015 mm	0.0000015 mm	0.0000015 mm
0.000000075 mm²	0.000001 mm	0.000001 mm	0.000001 mm	0.000001 mm	0.000001 mm	0.000001 mm
0.00000005 mm²	0.0000008 mm	0.0000008 mm	0.0000008 mm	0.0000008 mm	0.0000008 mm	0.0000008 mm
0.000000035 mm²	0.0000006 mm	0.0000006 mm	0.0000006 mm	0.0000006 mm	0.0000006 mm	0.0000006 mm
0.000000025 mm²	0.0000004 mm	0.0000004 mm	0.0000004 mm	0.0000004 mm	0.0000004 mm	0.0000004 mm
0.000000018 mm²	0.0000003 mm	0.0000003 mm	0.0000003 mm	0.0000003 mm	0.0000003 mm	0.0000003 mm
0.000000012 mm²	0.0000002 mm	0.0000002 mm	0.0000002 mm	0.0000002 mm	0.0000002 mm	0.0000002 mm
0.0000000075 mm²	0.00000015 mm	0.00000015 mm	0.00000015 mm	0.00000015 mm	0.00000015 mm	0.00000015 mm
0.000000005 mm²	0.0000001 mm	0.0000001 mm	0.0000001 mm	0.0000001 mm	0.0000001 mm	0.0000001 mm
0.0000000035 mm²	0.00000008 mm	0.00000008 mm	0.00000008 mm	0.00000008 mm	0.00000008 mm	0.00000008 mm
0.0000000025 mm²	0.00000006 mm	0.00000006 mm	0.00000006 mm	0.00000006 mm	0.00000006 mm	0.00000006 mm
0.0000000018 mm²	0.00000004 mm	0.00000004 mm	0.00000004 mm	0.00000004 mm	0.00000004 mm	0.00000004 mm
0.0000000012 mm²	0.00000003 mm	0.00000003 mm	0.00000003 mm	0.00000003 mm	0.00000003 mm	0.00000003 mm
0.00000000075 mm²	0.00000002 mm	0.00000002 mm	0.00000002 mm	0.00000002 mm	0.00000002 mm	0.00000002 mm
0.0000000005 mm²	0.000000015 mm	0.000000015 mm	0.000000015 mm	0.000000015 mm	0.000000015 mm	0.000000015 mm
0.00000000035 mm²	0.00000001 mm	0.00000001 mm	0.00000001 mm	0.00000001 mm	0.00000001 mm	0.00000001 mm
0.00000000025 mm²	0.000000008 mm	0.000000008 mm	0.000000008 mm	0.000000008 mm	0.000000008 mm	0.000000008 mm
0.00000000018 mm²	0.000000006 mm	0.000000006 mm	0.000000006 mm	0.000000006 mm	0.000000006 mm	0.000000006 mm
0.00000000012 mm²	0.000000004 mm	0.000000004 mm	0.000000004 mm	0.000000004 mm	0.000000004 mm	0.000000004 mm
0.000000000075 mm²	0.000000003 mm	0.000000003 mm	0.000000003 mm	0.000000003 mm	0.000000003 mm	0.000000003 mm
0.00000000005 mm²	0.000000002 mm	0.000000002 mm	0.000000002 mm	0.000000002 mm	0.000000002 mm	0.000000002 mm
0.000000000035 mm²	0.0000000015 mm	0.0000000015 mm	0.0000000015 mm	0.0000000015 mm	0.0000000015 mm	0.0000000015 mm
0.000000000025 mm²	0.000000001 mm	0.000000001 mm	0.000000001 mm	0.000000001 mm	0.000000001 mm	0.000000001 mm
0.000000000018 mm²	0.0000000008 mm	0.0000000008 mm	0.0000000008 mm	0.0000000008 mm	0.0000000008 mm	0.0000000008 mm
0.000000000012 mm²	0.0000000006 mm	0.0000000006 mm	0.0000000006 mm	0.0000000006 mm	0.0000000006 mm	0.0000000006 mm
0.0000000000075 mm²	0.0000000004 mm	0.0000000004 mm	0.0000000004 mm	0.0000000004 mm	0.0000000004 mm	0.0000000004 mm
0.000000000005 mm²	0.0000000003 mm	0.0000000003 mm	0.0000000003 mm	0.0000000003 mm	0.0000000003 mm	0.0000000003 mm
0.0000000000035 mm²	0.0000000002 mm	0.0000000002 mm	0.0000000002 mm	0.0000000002 mm	0.0000000002 mm	0.0000000002 mm
0.0000000000025 mm²	0.00000000015 mm	0.00000000015 mm	0.00000000015 mm	0.00000000015 mm	0.00000000015 mm	0.00000000015 mm
0.0000000000018 mm²	0.0000000001 mm	0.0000000001 mm	0.0000000001 mm	0.0000000001 mm	0.0000000001 mm	0.0000000001 mm
0.0000000000012 mm²	0.00000000008 mm	0.00000000008 mm	0.00000000008 mm	0.00000000008 mm	0.00000000008 mm	0.00000000008 mm
0.00000000000075 mm²	0.00000000006 mm	0.00000000006 mm	0.00000000006 mm	0.00000000006 mm	0.00000000006 mm	0.00000000006 mm
0.0000000000005 mm²	0.00000000004 mm	0.00000000004 mm	0.00000000004 mm	0.00000000004 mm	0.00000000004 mm	0.00000000004 mm
0.00000000000035 mm²	0.00000000003 mm	0.00000000003 mm	0.00000000003 mm	0.00000000003 mm	0.00000000003 mm	0.00000000003 mm
0.00000000000025 mm²	0.00000000002 mm	0.00000000002 mm	0.00000000002 mm	0.00000000002 mm	0.00000000002 mm	0.00000000002 mm
0.00000000000018 mm²	0.000000000015 mm	0.000000000015 mm	0.000000000015 mm	0.000000000015 mm	0.000000000015 mm	0.000000000015 mm
0.00000000000012 mm²	0.00000000001 mm	0.00000000001 mm	0.00000000001 mm	0.00000000001 mm	0.00000000001 mm	0.00000000001 mm
0.000000000000075 mm²	0.000000000008 mm	0.000000000008 mm	0.000000000008 mm	0.000000000008 mm	0.000000000008 mm	0.000000000008 mm
0.00000000000005 mm²	0.000000000006 mm	0.000000000006 mm	0.000000000006 mm	0.000000000006 mm	0.000000000006 mm	0.000000000006 mm
0.000000000000035 mm²	0.000000000004 mm	0.000000000004 mm	0.000000000004 mm	0.000000000004 mm	0.000000000004 mm	0.000000000004 mm
0.000000000000025 mm²	0.000000000003 mm	0.000000000003 mm	0.000000000003 mm	0.000000000003 mm	0.000000000003 mm	0.000000000003 mm
0.000000000000018 mm²	0.000000000002 mm	0.000000000002 mm	0.000000000002 mm	0.000000000002 mm	0.000000000002 mm	0.000000000002 mm
0.000000000000012 mm²	0.0000000000015 mm	0.0000000000015 mm	0.0000000000015 mm	0.0000000000015 mm	0.0000000000015 mm	0.0000000000015 mm
0.0000000000000075 mm²	0.000000000001 mm	0.000000000001 mm	0.000000000001 mm	0.000000000001 mm	0.000000000001 mm	0.000000000001 mm
0.000000000000005 mm²	0.0000000000008 mm	0.0000000000008 mm	0.0000000000008 mm	0.0000000000008 mm	0.0000000000008 mm	0.0000000000008 mm
0.0000000000000035 mm²	0.0000000000006 mm	0.0000000000006 mm	0.0000000000006 mm	0.0000000000006 mm	0.0000000000006 mm	0.0000000000006 mm
0.0000000000000025 mm²	0.0000000000004 mm	0.0000000000004 mm	0.0000000000004 mm	0.0000000000004 mm	0.0000000000004 mm	0.0000000000004 mm
0.0000000000000018 mm²	0.0000000000003 mm	0.0000000000003 mm	0.0000000000003 mm	0.0000000000003 mm	0.0000000	

Power distribution

Screw connection

W-Series

WPD 113 1X185+1X150/8X35 GY



Width / Height / Depth	mm
max. current / max. conductor	A/mm ²
max. clamping range	mm ²

Technical data

Rated data	
Rated voltage	V
Rated current	A
for wire cross-section	185 mm ² mm ²
Rated impulse withstand voltage / Pollution severity	
Overvoltage category / UL 94 flammability rating	
Approvals	
Clamped conductors (H05V/H07V)	
Solid / Stranded	150 mm ² mm ²
	35 mm ² mm ²
Flexible with ferrule	150 mm ² mm ²
	35 mm ² mm ²
Stripping length / Blade size	185 mm/- mm/-
	150 mm/- mm/-
	35 mm ² mm/-
Tightening torque	Nm
Note	

Ordering data

Version	
	grey
	blue
	red
	black
Note	

Accessories

End bracket	
	dark beige
	dark beige
Screwdriver	
	SET

WPD 113

185 mm²


62.6 / 80.3 / 126.3	
353 / 185	
2.5...185	

IEC 60947-7-1 (Cu), UL 1059 (Cu+Al)

IEC	UL	CSA	EN 60079-7
1000	1000	1000	
353	310	310	
185	350 kcmil	350 kcmil	
8 kV / 3			
III / V-0			



Rated connection

70...150 / 70...150
4...35 / 4...35
50...120 / 50...120
2.5...25
33 / M16
28 / M16
16 / M8
siehe Anhang am Kapitelende









Type	Qty.	Order No.
WPD 1X185+1X150/8X35 GY	1	2603740000
WPD 1X185+1X150/8X35 BL	1	2603750000
WPD 1X185+1X150/8X35 RD	1	2730350000
WPD 1X185+1X150/8X35 BK	1	2730360000


Type	Qty.	Order No.
WEW 35/2	100	1061200000
AEB 35 SC/1	50	1991920000
SDK PZ2 X 100	1	2749450000
SK WSD-S 1,5-10,0	1	9008850000











Conductor connection data according to IEC 60947-7-1





Input	connection point A		connection point B	
	Copper		Copper	
				
185 mm ²	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm
150 mm ²				
120 mm ²				
95 mm ²				
70 mm ²				
50 mm ²				
Stripping lengths	33 mm		28 mm	
Allen screw	M16		M16	


Output	connection point 1-8	
	Copper	
		
35 mm ²	6 Nm	6 Nm
25 mm ²		
16 mm ²		
10 mm ²		
6 mm ²		
4 mm ²		
2.5 mm ²		
Stripping lengths	16 mm	
Allen screw	M8	



UL Rating data according to UL 1059

Certificate no. (UR)	XCFR2.E60693							
	connection point A				connection point B			
Input (line)	Copper		Aluminium		Copper		Aluminium	
								
350 kcmil	249.6 Lb In.	249.6 Lb In.	398.3 Lb In.	398.3 Lb In.	249.6 Lb In.	249.6 Lb In.	398.3 Lb In.	398.3 Lb In.
300 kcmil								
250 kcmil								
AWG 4/0								
AWG 3/0								
AWG 2/0								
AWG 1/0								
max. current	310 A	285 A	250 A	230 A	285 A	255 A	230 A	205 A
Voltage size B,C (UR)	1000 V				1000 V			

Output	connection point 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8				
	Copper		Aluminium		
					
AWG 2	124.8 Lb In.	124.8 Lb In.	124.8 Lb In.	124.8 Lb In.	
AWG 3					
AWG 4					
AWG 6					
AWG 8					
AWG 10					
AWG 12					
AWG 14					
max. current	115 A	100 A	90 A	75 A	
Voltage size B,C (UR)	1000 V				



B

