

## CD-HF 50X37.5 5/7.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration

Commandes sur demande  
uniquement

La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

## Informations générales de commande

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Version             | Conduite de câbles sans halogène, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Référence           | <a href="#">2704830000</a>                                                    |
| Type                | CD-HF 50X37.5 5/7.5 BL                                                        |
| GTIN (EAN)          | 4050118795240                                                                 |
| Qté.                | 32 m                                                                          |
| Statut de livraison | Supprimé                                                                      |
| Disponible jusqu'à  | 2023-11-03                                                                    |

## CD-HF 50X37.5 5/7.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |          |                   |            |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| Hauteur   | 50 mm    | Hauteur (pouces)  | 1,969 inch |
| Largeur   | 37,5 mm  | Largeur (pouces)  | 1,476 inch |
| Longueur  | 2 000 mm | Longueur (pouces) | 78,74 inch |
| Poids net | 329,65 g |                   |            |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -25...105 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ETIM 10.0   | EC000012    | ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 15.0 | 27-40-07-03 |

## Caractéristiques générales

|                                     |                      |                             |                                    |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                  | Conduite de câbles flexible | Non                                |
| Couleur                             | bleu                 | Couvercle                   | Oui                                |
| Halogène                            | Non                  | Inclus dans la livraison    | Conduite de câbles, Cou-<br>vercle |
| Largeur de fente                    | 5 mm                 | Matériau                    | PC-ABS                             |
| Résistant aux courants de fuite     | Oui                  | Section utilisable          | 1 560 mm <sup>2</sup>              |
| Type de montage                     | Vissé, collé, Riveté | Version de panneau latéral  | Fendu                              |
| plage de température d'utilisation  | -25...105 °C         | Écart de fente              | 7,5 mm                             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|