

HDC 10B TOS 1M32 WMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nos boîtiers à bride en plastique disposent d'un presse-étoupe intégré et un verrouillage à vis. Ils se scellent directement sur la paroi du panneau et peuvent donc être utilisés sans boîtier de fixation. Les boîtiers sont impressionnants par leur faible poids et leur protection optimale contre la contamination, l'eau et les vibrations.

Informations générales de commande

Version	CIE ,96 boîtiers, Taille: 4, Degré de protection: IP66 (quand enfiché), IP67 (quand enfiché), Entrée du câble de la partie supérieure, Vis, , Taille des entrées de câbles: M 32
Référence	2716720000
Type	HDC 10B TOS 1M32 WMP
GTIN (EAN)	4050118803297
Qté.	1 pièce(s)

HDC 10B TOS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	136 mm	Hauteur (pouces)	5,354 inch
Poids net	142 g		

Températures

Température ambiante	-40 °C...100 °C
----------------------	-----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Presse-étoupe WMP

Diamètre de câble, min.	11 mm	Diamètre de câble, max.	21 mm
Taille de clé	30 mm	Taille des entrées de câbles	M 32

Caractéristiques générales

Boîtiers CEM	Non	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couple de serrage	3 Nm	Degré de protection	IP66 (quand enfiché), IP67 (quand enfiché)
Matériau de base du boîtier	PA	Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable

Dimensions

Entrée du câble	w. Presse-étoupes	Hauteur boîtier B	136 mm
-----------------	-------------------	-------------------	--------

Version

BG	4	Couleur (RAL)	RAL 9011
Couple de serrage	3 Nm	Entrée du câble	w. Presse-étoupes
Indiqué pour ModuPlug®	Oui	Joint	NBR
Nombre d'entrées de câble vers le haut	1	Partie supérieure/sous-partie/Couvercle	Partie supérieure
Presse-étoupes, nombre	1	Taille	4
Taille des entrées de câbles	M 32	Version boîtier	Entrée du câble de la partie supérieure
Version système de fermeture	Vis		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Fiche de données**HDC 10B TOS 1M32 WMP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E223801

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité [Manufacturer's declaration](#)

Données techniques [CAD data – STEP](#)

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

HDC 10B TOS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

