

**KCMA-8-1500-5A-15VA1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Transformateurs de courant pour mise en conformité

Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Courant primaire: 1500 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 15 VA, Classe de précision: 1, Transformateur de courant à noyau fendu |
| Référence  | <a href="#">2728150000</a>                                                                                                             |
| Type       | KCMA-8-1500-5A-15VA1                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118809985                                                                                                                          |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                             |
| Fabricant  | MBS AG                                                                                                                                 |

## KCMA-8-1500-5A-15VA1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 58 mm   | Profondeur (pouces) | 2,283 inch |
| Hauteur    | 198 mm  | Hauteur (pouces)    | 7,795 inch |
| Largeur    | 155 mm  | Largeur (pouces)    | 6,102 inch |
| Poids net  | 1 500 g |                     |            |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002048    | ETIM 7.0    | EC002048    |
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 9.0  | 27-21-09-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-21-09-02 | ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

### Caractéristiques techniques

|                     |      |                                                           |                           |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classe d'isolation  | E    | Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$ | $1,2 \times I_{nominale}$ |
| Degré de protection | IP20 | Fréquence nominale                                        | 50 Hz                     |

### Caractéristiques électriques

|                  |         |                     |         |
|------------------|---------|---------------------|---------|
| Charge           | 15 VA   | Classe de précision | 1       |
| Courant primaire | 1 500 A | Courant secondaire  | 0...5 A |

### Dimensions des conducteurs sous tension

|                    |                             |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Type de conducteur | Conducteur isolé uniquement | Conducteur rond     | 80 mm               |
| Rail               | 80 x 120 mm                 | Lieu d'installation | Usage à l'intérieur |

### Coordination de l'isolation

|                     |   |        |            |
|---------------------|---|--------|------------|
| Classe de précision | 1 | Normes | EN 60044/1 |
|---------------------|---|--------|------------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                                            |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a>                                                                                     |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a><br><a href="#">Device description – Instruction sheet english</a> |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                         |

## KCMA-8-1500-5A-15VA1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

