

**PAC-CTLX-SD37-V5-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface.

La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">2733490015</a>                                     |
| Type       | PAC-CTLX-SD37-V5-1M5                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248386765                                                  |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                     |

**PAC-CTLX-SD37-V5-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 618 g |
|-----------|-------|

**Températures**

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

**Données générales**

|                       |                      |                             |                                      |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Câble                 | Câble LiYCY          | Interface API               | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P |
| Longueur du câble     | 1,5 m                | Matériau                    | PVC                                  |
| Nombre de pôles, min. | 37 pôles             | Raccordement de l'interface | SUB-D FEMALE 37P                     |
| Section du conducteur | 0,25 mm <sup>2</sup> | Ytterdiameter               | 12,4 ± 1 mm                          |

**Données électriques**

|                           |                   |                                          |          |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------|
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m          | Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m |
| Courant total, max.       | 3 A               | Intensité du courant admissible par voie | 1 A      |
| Tension nominale          | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |                                          |          |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

**Conformité environnementale du produit**

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|