

PV 232S0F0C15V001T7P015LWW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration****Portefeuille de modèles standards pour les boîtiers de raccordement du générateur.****Protéger et surveiller les lignes dans un parc solaire.**

Weidmüller a développé une gamme complète de boîtiers de raccordement du générateur PV DC standards pour parcs solaires. Ces produits visent à protéger les solutions les plus couramment utilisées à ces fins d'une manière efficace et compétitive. De 6 à 32 entrées, notre génération X offre une gamme complète de produits pour les boîtiers de raccordement du générateur surveillés et non surveillés permettant à notre client de bénéficier de l'expérience et de l'engagement de Weidmueller en matière de qualité. Gen X

Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Boîtier confectionné, Boîtier de combinaison, Avec porte-fusible, Protection contre la foudre et la surtension II, pour montage sur paroi, Interrupteur-sectionneur, WM4C, Surveillance de courant
Référence	8000050574
Type	PV 232S0F0C15V001T7P015LWW
GTIN (EAN)	8430243407410
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Pièces de rechange	2530630000

PV 232S0F0C15V001T7P015LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	320 mm	Profondeur (pouces)	12,598 inch
Hauteur	1 000 mm	Hauteur (pouces)	39,37 inch
Largeur	1 000 mm	Largeur (pouces)	39,37 inch
Poids net	27 000 g		

Températures

Température ambiante	-20 °C...50 °C
----------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Boîtier

Degré de protection	IP65	Type de montage	Montage sur paroi, Plaque de montage
---------------------	------	-----------------	--------------------------------------

Entrées DC

Conducteur fusible standard	gPV (EN 60269-6)	Fusible	10 x 85 mm
Fusible	10 mm x 85 mm , 15 A	Nombre d'entrées	32
Nombre d'entrées	32	Nombre d'entrées DC	32
Nombre d'entrées de conduit	5	Position des fusibles	Entrées positive et négative
Raccordement câble d'entrée DC (+)	Connecteur débrochable WM4C	Raccordement câble d'entrée DC (-)	Connecteur débrochable WM4C
Type de raccordement câble d'entrée DC	Connecteur débrochable WM4C		

Normes et standards

Normes	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
--------	-------------------------------------

Propriétés électriques DC

Mise à la terre	Directement sur le VPU	Protection surtension EIA côté RS485 (surveillance de branche)	Oui
Protection surtension côté DC	1.500 V type II avec contact à distance, 1 500 V type II	Puissance de commutation AC	400 A (DC21B 1500 V)
Tension nominale	1 500 V		

PV 232S0F0C15V001T7P015LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Sorties DC

Le disjoncteur de protection est doté d'un contact auxiliaire	Oui	Nombre de sorties DC	1
Raccordement contact auxiliaire de la protection surtension	À l'entrée digitale du Transclenic xi+	Raccordement contact auxiliaire du disjoncteur de protection	À l'entrée digitale du Transclenic xi+
Raccordement câble de sortie DC	M12	Type de raccordement câble de sortie DC	Raccordement vissé

Surveillance de branche DC

Fonction de surveillance	Deux en un	Surveillance de courant	Transclenic 16i+ H
Surveillance de température	Transclenic 16i+ H	Surveillance de tension	Transclenic 16i+ H

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity Combiner Boxes monitored
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	User Manual PV DC Combiner Boxes
Catalogue	Catalogues in PDF-format