

IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Câble système, M12 codage L – femelle droit IP 67, Puissance PushPull, PUR, 5 m
Référence	2732640050
Type	IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X
GTIN (EAN)	4064675022022
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2024-02-27

IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	5 m	Longueur (pouces)	196,85 inch
Poids net	500 g		

Températures

Température de fonctionnement	-25 °C...75 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000993	ETIM 7.0	EC003248
ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 9.0	27-06-20-01
ECLASS 9.1	27-06-23-90	ECLASS 10.0	27-06-01-05
ECLASS 11.0	27-06-01-05	ECLASS 12.0	27-06-01-05
ECLASS 13.0	27-06-01-05	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		

Normes

Norme de connecteur	selon la spécification PROFINET, IEC 61076-2-111	Norme de matériau de gaine	20939 (80 °C / 600 V)
---------------------	--	----------------------------	-----------------------

Normes de câble

Norme de matériau de gaine	20939 (80 °C / 600 V)
----------------------------	-----------------------

Normes générales

Norme de connecteur	selon la spécification PROFINET, IEC 61076-2-111
---------------------	--

Propriétés électriques

Courant nominal	16 A	Tension nominale	24 V
-----------------	------	------------------	------

Constitution du câble

Blindage	non blindé	Codage couleur	brun, blanc, bleu, noir, rose
Couleur de la gaine	gris argent	Diamètre de la gaine, max.	8,2 mm
Diamètre de la gaine, min.	7,8 mm	Isolation	PP
Matériau de la gaine	PUR	Nombre de conducteurs	5
Section	5*1,5 mm²		

Mâle

Prise de raccordement à droite	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé	Prise de raccordement à gauche	M12, Codage L, IP67, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé
--------------------------------	--	--------------------------------	---

IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Mâle droite**

Prise de raccordement à droite	PushPull Power, IP67, Contact femelle, droit, Prise mâle, Zinc injecté, non blindé
--------------------------------	---

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	M12, Codage L, IP67, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé
--------------------------------	---

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Accélération	5 m/s ²	Halogène	Non
Rayon de courbure min, multiple	7,5 x diamètre du câble	Rayon de courbure, min., unique	4 x diamètre du câble

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--