

**DEK 5/8 PLUS FSZ 21-30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller

• Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00 Weidmueller, blanc |
| Référence  | <a href="#">2748040000</a>                                                 |
| Type       | DEK 5/8 PLUS FSZ 21-30                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118891546                                                              |
| Qté.       | 800 pièce(s)                                                               |

## DEK 5/8 PLUS FSZ 21-30

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |        |                  |            |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Hauteur   | 5 mm   | Hauteur (pouces) | 0,197 inch |
| Largeur   | 8 mm   | Largeur (pouces) | 0,315 inch |
| Poids net | 0,08 g |                  |            |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Application / fabricant                   | Weidmueller                          |
| Caractères imprimés                       | Nombres                              |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-2                                  |
| Couleur                                   | blanc                                |
| Couleur d'impression                      | noir                                 |
| Halogène                                  | Non                                  |
| Largeur                                   | 8 mm                                 |
| Matériau                                  | Polyamide 66                         |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 MultiCard = Terminal marker        |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement<br>MultiCard |
| Orientation de l'impression               | vertical                             |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 100 °C                               |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -40 °C                               |
| plage de température d'utilisation        | -40...100 °C                         |

## Repères de blocs de jonction

|               |      |
|---------------|------|
| Pas en mm (P) | 8 mm |
|---------------|------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notification de modification produit | <a href="#">Technical change to Dekafix 8 - EN</a><br><a href="#">Technical change to Dekafix 8 - DE</a> |
| Catalogue                            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                 |

### DEK 5/8 PLUS FSZ 21-30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



### Dessin

