

**HDC MHD 17 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Module de signal, 160 V, 10 A, Nombre de pôles: 17, Raccordement à sertir, Mâle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1 |
| Référence  | <a href="#">2748480000</a>                                                                                               |
| Type       | HDC MHD 17 MC                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4050118890778                                                                                                            |
| Qté.       | 5 pièce(s)                                                                                                               |

## HDC MHD 17 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 34 mm   | Profondeur (pouces) | 1,339 inch |
| Hauteur    | 34 mm   | Hauteur (pouces)    | 1,339 inch |
| Largeur    | 14,5 mm | Largeur (pouces)    | 0,571 inch |
| Poids net  | 8,8 g   |                     |            |

## Températures

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

## Caractéristiques du raccordement PE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement PE | Raccordement vissé par cadre support |
|-------------------------|--------------------------------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002312    | ETIM 7.0    | EC002312    |
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-18 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                 |               |                                         |        |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| Catégorie de surtension         | III           | Classe d'inflammabilité selon UL 94     | V-0    |
| Courant nominal (DIN EN 61984)  | 10 A          | Cycles d'enfichage                      | ≥ 500  |
| Degré de pollution              | 3             | Emplacements d'enfichage nécessaires    | 1      |
| Matériau                        | Polycarbonate | Matériau isolant                        | PC     |
| Nombre de pôles                 | 17            | RTension nominale selon UL/CSA          | 160 V  |
| Série                           | ModuPlug      | Tension de choc nominale (DIN EN 61984) | 2,5 kV |
| Tension nominale (DIN EN 61984) | 160 V         | Type                                    | Mâle   |

## Version

|                                             |          |                                             |                       |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Longueur de dénudage, raccordement nominal  | 8 mm     | Section de raccordement du conducteur, max. | 2,5 mm²               |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,14 mm² | Type de raccordement                        | Raccordement à sertir |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

## HDC MHD 17 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID       | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                  | Conforme                                                                                                                                                                    |
| UL File Number Search | Site Web UL                                                                                                                                                                 |
| Certificat N° (UR)    | E310075                                                                                                                                                                     |
| Certificat N° (cURus) | E310075                                                                                                                                                                     |

## Téléchargements

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Manufacturer's declaration</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>            |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## HDC MHD 17 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

