

**UBH SWH 1/4 EC 6.3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les embouts Weidmüller sont des embouts standard, dont la qualité, la diversité de la gamme et les performances sont impressionnantes. Weidmüller garantit grâce à un process de durcissement piloté par ordinateur une qualité de production constante.

La haute qualité du matériau de sortie permet d'atteindre des valeurs de couple qui vont bien au-delà de ce que prescrivent les normes DIN concernées :

- DIN 5261 pour embouts PH/PZ,
- DIN 5263 pour embouts pour vis à tête fendue,
- Norme Camcar pour embouts TORX. Ceci implique une durée de vie importante à des couples élevés et, de ce fait, des conditions idéales pour les travaux standard.

**Avantages du produit :**

- Adapté pour tous les types de vis. Grâce à leur dureté de 59-61 HRC aussi bien adapté pour un fonctionnement manuel qu'automatique.
- Bonne tenue à l'usure d'où durée de vie élevée.
- Adaptation idéale aux vis DIN pour usure minimum et transmission optimale du couple.
- Fabrication et production sur la base de critères de qualité professionnelle élevée et constante selon les normes ISO en vigueur.

**Informations générales de commande**

| Version    | Outils de montage          |
|------------|----------------------------|
| Référence  | <a href="#">2749110000</a> |
| Type       | UBH SWH 1/4 EC 6.3         |
| GTIN (EAN) | 4050118895414              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

**UBH SWH 1/4 EC 6.3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |       |                  |            |
|-----------|-------|------------------|------------|
| Largeur   | 60 mm | Largeur (pouces) | 2,362 inch |
| Poids net | 20 g  |                  |            |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002118    | ETIM 7.0    | EC002118    |
| ETIM 8.0    | EC002118    | ETIM 9.0    | EC002118    |
| ETIM 10.0   | EC002118    | ECLASS 9.0  | 21-04-92-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-92-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

**Caractéristiques techniques**

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description de l'article | Porte-embout universel à<br>changement rapide em-<br>manchement 1/4" E6,3<br>pour embouts 1/4" |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|