

**KCMA-18-125-1A-0.5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit,  
Similaire à l'illustration**

Transformateurs de courant pour mise en conformité

Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Courant primaire: 125 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 0.5 VA, Classe de précision: 1, Transformateur de courant à noyau fendu |
| Référence  | <a href="#">2753000000</a>                                                                                                             |
| Type       | KCMA-18-125-1A-0.5VA-1                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118896862                                                                                                                          |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                             |
| Fabricant  | MBS AG                                                                                                                                 |

## KCMA-18-125-1A-0.5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 59 mm   | Profondeur (pouces) | 2,323 inch |
| Hauteur    | 80,1 mm | Hauteur (pouces)    | 3,154 inch |
| Largeur    | 49 mm   | Largeur (pouces)    | 1,929 inch |
| Poids net  | 336 g   |                     |            |

### Températures

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -5 °C...50 °C |
|-------------------------------|---------------|

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002048    | ETIM 7.0    | EC002048    |
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 9.0  | 27-21-09-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-21-09-02 | ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

### Caractéristiques techniques

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| Degré de protection | IP20  | Fréquence nominale | 50 Hz |
| Longueur du câble   | 2,5 m |                    |       |

### Caractéristiques électriques

|                  |        |                     |         |
|------------------|--------|---------------------|---------|
| Charge           | 0,5 VA | Classe de précision | 1       |
| Courant primaire | 125 A  | Courant secondaire  | 0...1 A |

### Dimensions des conducteurs sous tension

|                     |                                  |                 |         |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|---------|
| Type de conducteur  | Conducteur isolé unique-<br>ment | Conducteur rond | 18,5 mm |
| Lieu d'installation | Usage à l'intérieur              |                 |         |

### Coordination de l'isolation

|                     |   |
|---------------------|---|
| Classe de précision | 1 |
|---------------------|---|

### Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">Instruction sheet German</a>     |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |

**KCMA-18-125-1A-0.5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

