

## IE-FPOD2UG-500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Produits vendus au mètre, câble fibre optique, POF

### Informations générales de commande

Version	Câble pour chaîne porte-câbles, 980 µm, PUR
Référence	<a href="#">2763640000</a>
Type	IE-FPOD2UG-500
GTIN (EAN)	4064675031116
Qté.	1 pièce(s)

## IE-FPOD2UG-500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 23 000 g

## Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C      Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

## Classifications

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ETIM 10.0	EC000034	ECLASS 9.0	27-06-18-03
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-03
ECLASS 11.0	27-06-18-03	ECLASS 12.0	27-06-18-03
ECLASS 13.0	27-06-18-03	ECLASS 14.0	27-06-18-03
ECLASS 15.0	27-06-18-03		

## Caractéristiques techniques câble

Codage couleur	Orange, noir	Couleur de la gaine	vert
Cycles de courbure	6 Mio	Halogène	Non
Nombre de conducteurs	2		

## Constitution du câble

Codage couleur	Orange, noir	Constitution de câble	Chaîne breakout
Couleur de la gaine	vert	Diamètre de la gaine, max.	8 mm
Diamètre de paire de fils	2,2 mm	Diamètre du c#9cur	980 µm
Force de traction max.	1 000 N	Matériau de la gaine	PUR
Nombre de conducteurs	2	Revêtement primaire	245 µm

## Fibre optique

Atténuation	≤ 160 dB/km à 650 nm	Bande passante	> 35 MHz*100 m à 650 nm
Ouverture numérique	0,5	Type de fibre	FOP

## Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Couleur	vert	Cycles de courbure	6 Mio
Cycles de courbure selon EN 60794-1-2-r = 160 mm / 2 kg / 0,4 E8	m/s	Halogène	Non
Rayon de courbure min, multiple	60 mm	Rayon de courbure, min., unique	25 mm

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

**Fiche de données****IE-FPOD2UG-500****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**Agrément/Certificat/Document de  
conformité[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**IE-FPOD2UG-500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Dessin détaillé**

