

ADAPS M40-G2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	1262290000
Type	ADAPS M40-G2-W
GTIN (EAN)	4050118093292
Qté.	6 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2024-08-31
Produit local	Disponible seulement dans certains pays

ADAPS M40-G2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Informations générales de commande

Produit local Disponible seulement dans certains pays

Dimensions et poids

Poids net 241,56 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06
ECLASS 13.0	27-14-08-06	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP66	Diamètre du câble extérieur, max.	32 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	1 mm	Filetage (extérieur)	M 40
Filetage (intérieur)	M 40	Halogène	sans halogène
Longueur du filetage	16 mm	Matériau	Acier inox 1.4404
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Presse-étoupes	Métrique	Taille de clé 1	65 mm

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)
Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)