

ADAP M32-G1-1/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	1263080000
Type	ADAP M32-G1-1/4-W
GTIN (EAN)	4050 118089233
Qté.	12 pièce(s)
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-08-31
Produit local	Disponible seulement dans certains pays

ADAP M32-G1-1/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Informations générales de commande**

Produit local Disponible seulement dans certains pays

Dimensions et poids

Poids net 183 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06
ECLASS 13.0	27-14-08-06	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP66	Diamètre du câble extérieur, max.	24 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	1 mm	Filetage (extérieur)	M 32
Filetage (intérieur)	M 32	Halogène	sans halogène
Longueur du filetage	16 mm	Matériau	Laiton, nickelé
Plage de température d'utilisation, max.	120 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Presse-étoupes	Métrique	Taille de clé 1	46 mm

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)
 Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)