

RS VERT 8P 24VDC Z UL V1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Module de distribution avec 1 potentiel de tension (1+,2+) dans 8 canaux protégés par des fusibles pour un raccordement PUSH IN.

Informations générales de commande

Version	1 P, PUSH IN
Référence	2727410000
Type	RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
GTIN (EAN)	4064675000433
Qté.	1 pièce(s)

RS VERT 8P 24VDC Z UL V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	102 mm	Profondeur (pouces)	4,016 inch
Hauteur	78,2 mm	Hauteur (pouces)	3,079 inch
Largeur	108,2 mm	Largeur (pouces)	4,26 inch
Poids net	201 g		

Températures

Température de stockage	-25...60 °C	Température de fonctionnement	-25...60 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0... 85 % (sans condensation)		

Classifications

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Caractéristiques de raccordement

Connecteur enfichable alimentation	LUF 10.00mm	Distribution connecteurs pour circuits imprimés	LMF 5.08mm
Nombre de polarités	1		

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	24 V DC $\pm$ 25%	Courant maximal par connexion à distribution	9,5 A
Corriente nominal total	76,5 A	Capacité de commutation (résistive) relais DC, max.	4,5 W @ 30 V
Relais de commutation de puissance, min.	1 mA @ 1 V		

Coordination de l'isolation (CEI/UL61010-1 et CEI/UL61010-2-201)

Tension d'isolation nominale	50 V AC / 70 V DC	Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2	Tension d'essai d'isolation AC	0,86 kV

Raccordement installation

Plage de raccordement, max.	0,12 mm ²	Plage de raccordement, min.	2,5 mm ²
Section du conducteur max., AWG	AWG 24	Section du conducteur min., AWG	AWG 12
Type de la connexion	PUSH IN		

Raccordement alimentation

Type de connexion	PUSH IN	Plage de raccordement, min.	0,5 mm ²
Plage de raccordement, max.	16 mm ²	Section du conducteur, min. AWG	AWG 20
Section du conducteur, max. AWG	AWG 6		

RS VERT 8P 24VDC Z UL V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a

Agréments

Agréments



Agréments MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E141197

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	EN Data Sheet DE Data Sheet
Catalogue	Catalogues in PDF-format

RS VERT 8P 24VDC Z UL V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

