

HDC MHS 25 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Version	Module d'alimentation, 4 A, Nombre de pôles: 25, Raccordement à sertir, Femelle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1
Référence	2748510000
Type	HDC MHS 25 FC
GTIN (EAN)	4050118890846
Qté.	5 pièce(s)

HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	14,6 mm	Profondeur (pouces)	0,575 inch
Hauteur	30,65 mm	Hauteur (pouces)	1,207 inch
Largeur	34,2 mm	Largeur (pouces)	1,346 inch
Poids net	46 g		

Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Caractéristiques du raccordement PE

Type de raccordement PE	Raccordement vissé par cadre support
-------------------------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Caractéristiques générales

Catégorie de surtension	III	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Courant nominal (DIN EN 61984)	4 A	Cycles d'enfichage	≥ 500
Emplacements d'enfichage nécessaires	1	Matériau	Polycarbonate
Nombre de pôles	25	Série	ModuPlug
Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	0,8 kV	Type	Femelle

Version

Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 28	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 20
Type de raccordement	Raccordement à sertir		

Contact puissance

Couple de serrage, max. selon le diamètre du câble	Section de raccordement du conducteur, min.	0,08 mm ²
	Section de raccordement du conducteur, max.	0,5 mm ²
Longueur de dénudage selon le diamètre du câble	Diamètre du câble, min.	2,2 mm
	Longueur de dénudage	4,2 mm

Contact signal

Courant nominal (DIN EN 61984), contact signal	4 A	Tension nominale (DIN EN 61984) contact de signaux	30 V
--	-----	--	------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Date de création 14 mai 2025 09:28:24 CEST

HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

Certificat N° (UR) E92202

Certificat N° (cURus) E310075

Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)Catalogue [Calogues in PDF-format](#)

HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

