

**SAIL-M12GM12W-5-10TOV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit****Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble capteurs/actionneurs, M12 / M12, Nombre de pôles : 5, 10 m, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
| Référence  | <a href="#">2812731000</a>                                                                                                        |
| Type       | SAIL-M12GM12W-5-10TOV                                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4064675342137                                                                                                                     |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                        |

## SAIL-M12GM12W-5-10TOV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 270 g |
|-----------|-------|

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

### Caractéristiques techniques câble

|                                               |                       |                                     |                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Blindé                                        | Non                   | Codage couleur                      | brun, noir, bleu, blanc, gris |
| Couleur de la gaine                           | Orange                | Cycles de courbure                  | 10 Mio                        |
| Diamètre extérieur                            | 5.2 mm $\pm$ 0.2 mm   | Gaine selon UL AWM                  | 20233 (80 °C / 300 V)         |
| Halogène                                      | Non                   | Longueur du câble                   | 10 m                          |
| Matériau de la gaine                          | PUR                   | Nombre de pôles                     | 5                             |
| Plage de température, en mouvement            | -25...80 °C           | Plage de température, fixe          | -40...80 °C                   |
| Rayon de courbure, min., fixe                 | 4 x diamètre du câble | Rayon de courbure, mobile           | 7,5 x diamètre du câble       |
| Résistance de soudage                         | Oui                   | Résistance à la torsion             | 360 °/m                       |
| Réticulé par irradiation                      | Non                   | Section du conducteur               | 0,34 mm <sup>2</sup>          |
| Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Oui                   | Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui                           |
| sans LABS                                     | Oui                   | Âme selon UL AWM                    | 10995 (80 °C / 300 V)         |

### Caractéristiques techniques générales

|                             |           |                                  |                                |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
| Codage                      | Codage A  | Courant nominal                  | 4 A                            |
| Degré de pollution          | 3         | Degré de protection              | IP65, IP66, IP67, IP68, Vis-sé |
| Filetage du raccordement    | M12 / M12 | LED                              | Non                            |
| Matériau de base du boîtier | PUR       | Plage de températures du coffret | -25...+85 °C                   |
| Surface du contact          | doré      | Taille de clé                    | 12 mm                          |
| Tension nominale            | 24 V      |                                  |                                |

### Normes générales

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| N° de certificat (cULus) | E307231 |
|--------------------------|---------|

### Propriétés électriques

|                  |      |
|------------------|------|
| Tension nominale | 24 V |
|------------------|------|

### Mâle droite

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à droite | M12, Codage A, IP68, Contact femelle, Coudé à 90°, Plastique |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|

**SAIL-M12GM12W-5-10TOV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Mâle gauche**

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Prise de raccordement à gauche | M12, Codage A, IP68,<br>Contact mâle, droit, Plas-<br>tique |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**Conformité environnementale du produit**

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b |

**Agréments**

Agréments



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID          | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                     | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UL File Number Search    | Site Web UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N° de certificat (cULus) | E307231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Téléchargements**

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Notification de modification produit | <a href="#">Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets</a> |
| Catalogue                            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                 |

## SAIL-M12GM12W-5-10TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins


### Dessin détaillé




### Dessin coté



### Dessin coté




### Schéma des pôles



### Schéma des pôles



### Schéma



### SAIL-M12GM12W-5-10TOV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

**L'outil idéal : Screwty<sup>®</sup> avec fonction de serrage**



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:

1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F