

**CH-SMC-00.33-Y2C180/90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le compteur de base, la passerelle, la boîte de commande et le dispositif de protection contre les surtensions sont reliés à des ensembles de câbles préconfectionnés comme un ensemble point à point ou Y. Weidmüller propose les bonnes solutions de connexion, conformes aux normes FNN et DIN-VDE 0603. Câbles d'alimentation préconfectionnés avec rond de protection contre les surtensions 6kV jusqu'au portefeuille.

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | , IP20, 600 V              |
| Référence  | <a href="#">2817670033</a> |
| Type       | CH-SMC-00.33-Y2C180/90     |
| GTIN (EAN) | 4064675323099              |
| Qté.       | 10 pièce(s)                |

**CH-SMC-00.33-Y2C180/90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 10,1 g |
|-----------|--------|

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001576    | ETIM 7.0    | EC001576    |
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 9.0  | 27-06-04-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-91-90 | ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

### Caractéristiques techniques connecteur

|            |                              |   |
|------------|------------------------------|---|
| Connecteur | Nombre de pôles .            | 2 |
|            | Pièces détachées connecteurs |   |
|            | Nombre de pôles .            | 2 |
|            | Pièces détachées connecteurs |   |
|            | Nombre de pôles .            | 2 |
|            | Pièces détachées connecteurs |   |

### Caractéristiques techniques câble

|                                          |                     |                                          |        |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------|
| Blindé                                   | Non                 | Couleur de la gaine                      | gris   |
| Halogène                                 | Non                 | Isolation                                | PP     |
| Longueur du câble                        | 0,33 m              | Nombre de conducteurs                    | 2      |
| Plage de température, en mouvement, max. | 90 °C               | Plage de température, en mouvement, min. | -25 °C |
| Plage de température, fixe, max.         | 90 °C               | Plage de température, fixe, min.         | -40 °C |
| Section du conducteur                    | 1,5 mm <sup>2</sup> |                                          |        |

### Caractéristiques techniques générales

|                 |        |                     |       |
|-----------------|--------|---------------------|-------|
| Courant nominal | 18,5 A | Degré de protection | IP20  |
| Nombre de pôles | 2      | Tension nominale    | 600 V |

### Conformité environnementale du produit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC                | No SVHC above 0.1 wt%   |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|