

## HDC 16B DMDQ 2QB N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

## Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | CIE ,96 boîtiers, Taille: 6, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard |
| Référence  | <a href="#">2559750000</a>                                                                                                                                                       |
| Type       | HDC 16B DMDQ 2QB N                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4064675272618                                                                                                                                                                    |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                                                       |

**HDC 16B DMDQ 2QB N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |        |                   |            |
|-----------|--------|-------------------|------------|
| Hauteur   | 17 mm  | Hauteur (pouces)  | 0,669 inch |
| Largeur   | 55 mm  | Largeur (pouces)  | 2,165 inch |
| Longueur  | 131 mm | Longueur (pouces) | 5,157 inch |
| Poids net | 140 g  |                   |            |

**Températures**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**Caractéristiques générales**

|                             |                   |                                       |                             |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Boîtiers CEM                | Non               | Degré de protection                   | IP65 (quand enfiché)        |
| Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté | Matériau de l'élément de verrouillage | Polyamide, Acier inoxydable |
| Surface                     | Électrolaqué      |                                       |                             |

**Dimensions**

|                   |              |                   |         |
|-------------------|--------------|-------------------|---------|
| Entrée du câble   | Pour embases | Hauteur boîtier B | 17 mm   |
| Largeur boîtier C | 43 mm        | Longueur boîtier  | 93,3 mm |

**Version**

|                                         |                                               |                 |                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| BG                                      | 6                                             | Couleur (RAL)   | RAL 7035                                        |
| Entrée du câble                         | Pour embases                                  | Forme           | Standard                                        |
| Indiqué pour ModuPlug®                  | Oui                                           | Joint           | NBR                                             |
| Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Couvercle                                     | Taille          | 6                                               |
| Type                                    | Protection                                    | Version boîtier | Couvercle pour les parties inférieures du capot |
| Version système de fermeture            | Verrouillage latéral sur la partie inférieure | Version étrier  | Verrouillage transversal                        |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Substance                       | Acétone                  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition |
| Substance                       | Huile pour forage        |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                |
| Substance                       | Diesel                   |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                |
| Substance                       | Éthanol                  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                |
| Substance                       | Huile de transmission    |

## HDC 16B DMDQ 2QB N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Huile hydraulique          |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Liquide de refroidissement |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Essence au benzène         |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Suintement                 |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | Supercarburant             |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant sous condition   |
| Substance                       | Eau                        |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant                  |
| Substance                       | UV                         |
| Résistance aux agents chimiques | Instable                   |
| Substance                       | Ozone                      |
| Résistance aux agents chimiques | Instable                   |

## Conformité environnementale du produit

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS       | Conforme sans exemption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REACH SVHC                      | No SVHC above 0.1 wt%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résistance aux agents chimiques | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6f51fc00 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@64a3b14e<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3fcc0038 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7fb75ef9<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1fe60cf3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@66b6e780<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3924e6ae de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7c2137e5<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@538f2d06 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d44a10<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1cbbdd72 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@69304f13<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@43fda82e |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                                      |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données techniques                   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                            |
| Notification de modification produit | <a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a><br><a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a> |
| Catalogue                            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                   |