

**FP ENC BSBS 67 1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les boîtiers FieldPower®, extrêmement robustes, sont conformes à la plus haute classe d'inflammabilité UL 5VA.

- Le module de rail profilé « TS 35 PT6 » et l'unité de contact PT6 sont faciles à enclipser.
- Les joints rabattables permettent d'employer également des câbles de connecteurs préconfectionnés.
- La version avec couvercle haut permet l'installation de l'appareil. Pour les joints de câbles, consultez les accessoires.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | boîtiers FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 67 mm, IP65, complet, Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre, noir |
| Référence  | <a href="#">2703910000</a>                                                                                        |
| Type       | FP ENC BSBS 67 1M                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4064675266679                                                                                                     |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                                                        |

## FP ENC BSBS 67 1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 67 mm    | Profondeur (pouces) | 2,638 inch |
| Hauteur    | 181 mm   | Hauteur (pouces)    | 7,126 inch |
| Largeur    | 104 mm   | Largeur (pouces)    | 4,094 inch |
| Poids net  | 343,87 g |                     |            |

## Températures

|                         |                |                               |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...85 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...85 °C |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                             |                                     |                                     |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Matériau                    | Polycarbonate, GRP                  | Matériau boîtier                    | Polycarbonate renforcé avec des fibres de verre |
| Silicone                    | Non                                 | Couleur                             | noir                                            |
| Degré de protection         | IP65, complet                       | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | 5VA                                             |
| Couple des vis du couvercle | 2 Nm                                | Fixation du couvercle               | Vis TX20                                        |
| Type de montage             | Montage par vis, Pattes de fixation | Instruction de montage              | Vis du couvercle incluses                       |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                        |
| REACH SVHC                | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                      | 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10           |

## Agréments

Agréments



|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agréments MAMID          | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319228/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                     | Conforme                                                                                                                                                                    |
| UL File Number Search    | Site Web UL                                                                                                                                                                 |
| N° de certificat (cULus) | E256877                                                                                                                                                                     |

## Téléchargements

|                                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">UL Certificate FieldPower® complete enclosures</a><br><a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                          |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">Manual FieldPower® enclosure size 1</a>                                                                                      |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                 |

### FP ENC BSBS 67 1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Modèle de perçage

